

PHILIPS

Lighting



Kapsler LV 3.000 timer



Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F

Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglass unødvendigt. ;Det kompakte halogenspot giver et klart, hvidt lys henover en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G4 [G4]
Driftsposition	UNIVERSAL [Universal]
Nominal levetid (nom.)	3000 h
Interval mellem tænd/sluk	12000X
Estimeret levetid (timer)	3000 h
Estimeret levetid (år)	3 a
	Sphere

Lysteknisk	
Lysstrøm (nom.)	225 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	232 lm
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,444
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,407
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	16,6 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	100

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	14,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1,167 A

Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	Instant full light s
Effektfaktor (nom.)	1
Spænding (nom.)	12 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	T9 [T 9mm (T9)]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	G
Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh
	423251

Krav med hensyn til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.)	600 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C

Kapsler LV 3.000 timer

Klemmetemperatur (maks.)-DUP (brug ikke)	350 °C
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869682774100
Ordreprodukt navn	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/ 10x10F
EAN/UPC – produkt	8718696827741
Ordrekode	82774100

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
SAP-materiale	925723417101
Kopiér nettovægt (stykke)	0,001 kg

Målskitse

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F

