



BLUE DYNAMIC

De vigtigste fordele

- Udviklet til alle bilklasser
- Optimal kuldestartstrøm op til 110 % sammenlignet med traditionelle batterier
- PowerFrame®-teknologi
- Opfylder bilproducentens krav

Få flere oplysninger på www.varta-automotive.com


BESTILLINGSINFORMATION

ETN:	545 155 033
Artikel nummer:	545 155 033 313 2
Kort kode:	B31
Stregkode:	4016987119631
UK kode:	156
Emballageenhed:	1
Antal pr. palle:	54


TEKNISKE INFORMATIONER

Spænding [V]:	12	Bundkant:	B00
Batterikapacitet [Ah]:	45	Polstilling:	0
Koldstartsstrøm [A]:	330	Poltype:	3
Længde [mm]:	238	Kabinetstørrelse:	B24L
Bredde [mm]:	129	Vægt (tom):	11,68
Højde [mm]:	227		

TEGNINGER



POWERFRAME® - TEKNOLOGIEN. TRUE STRENGTH INSIDE



Stærk konstruktion

Den patenterede PowerFrame-gitterteknologi er bygget med henblik på styrke og er indtil 66 % mere holdbart og mere korrosionsfast end andre gitterdesigns.

Designet med henblik på power

PowerFrame-gitterdesignet giver fremragende starteffekt med indtil 70 % bedre elektrisk flow end andre gitterteknologier.

Ren konstruktion

PowerFrame-fremstilling bruger 20 % mindre energi og producerer 20 % færre drivhusgasser end andre fremstillingsmetoder.



Egenskaber	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Antal batterityper	11 typer	25 typer	13 typer
Primær funktion	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Effekt ved koldstart	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batteriteknologi	Våd/SLI	Våd/SLI	Våd/SLI
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame®/Ekspanderet	PowerFrame®/Ekspanderet	PowerFrame®/Ekspanderet
OE-kvalitet	Overstiger OE-krav	Opfylder OEM-krav	Opfylder OEM-kravt

*Sammenlignet med traditionelle batterier